



Transrijn

*Gebouwd voor topprestaties,
ontworpen voor continuïteit –
dat is de kracht van de
Transrijn batterij.*

 **Transrijn** 
INDUSTRIËLE BATTERIJEN

Op zoek naar een betrouwbare batterij voor uw machine of voertuig? Bij **Transrijn** bent u aan het juiste adres. Kwaliteit, betrouwbaarheid en uitstekende service vormen de basis van alles wat wij doen.

Met jarenlange ervaring en een uitgebreid assortiment leveren wij de juiste batterijoplossing voor zowel particulieren als bedrijven. Onze hoogwaardige tractiebatterijen zijn geschikt voor onder andere vorkheftrucks, reachtrucks, elektrotrekkers, elektrische palletwagens, hoogwerkers, schrob- en veegmachines. Juist wanneer betrouwbaarheid, capaciteit en een lange levensduur belangrijk zijn, biedt Transrijn de oplossing.

Wij denken met u mee, geven deskundig advies en zorgen voor een snelle en klantgerichte service. Zo bent u verzekerd van een batterij die perfect aansluit bij uw toepassing.

Transrijn – De kracht achter uw werk.



Batterijen Specs

Tractiebatterijen PzS



Type: 60 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b: 198	H1: 343	
			H2: 370	
			l	
2 PzS 120	120	47		8.5
3 PzS 180	180	65		12.0
4 PzS 240	240	83		15.4
5 PzS 300	300	101		19.0
6 PzS 360	360	119		22.5
7 PzS 420	420	137		26.0
8 PzS 480	480	155		29.5
9 PzS 540	540	174		33.0
10 PzS 600	600	192		36.5

Type: 80 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b: 198	H1: 408	
			H2: 435	
		l		
2 PzS 160	160	47		10.0
3 PzS 240	240	65		14.2
4 PzS 320	320	83		18.4
5 PzS 400	400	101		22.6
6 PzS 480	480	119		26.7
7 PzS 560	560	137		31.3
8 PzS 640	640	155		35.1
9 PzS 720	720	174		39.3
10 PzS 800	800	192		43.4

Type: 90 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b: 198	H1: 478	
			H2: 505	
		I		
2 PzS 180	180	47		11.9
3 PzS 270	270	65		17.0
4 PzS 360	360	83		22.1
5 PzS 450	450	101		27.1
6 PzS 540	540	119		32.2
7 PzS 630	630	137		37.2
8 PzS 720	720	155		42.3
9 PzS 810	810	174		47.4
10 PzS 900	900	192		52.4

Type: 105 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b: 198	H1: 514	
			H2: 541	
			I	
2 PzS 210	210	47		13.5
3 PzS 315	315	65		19.1
4 PzS 420	420	83		24.6
5 PzS 525	525	101		30.5
6 PzS 630	630	119		36.1
7 PzS 735	735	137		41.8
8 PzS 840	840	155		47.4
9 PzS 945	945	174		53.1
10 PzS 1050	1050	192		58.4

Type: 115 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b: 198	H1: 548	
			H2: 575	
		I		
2 PzS 230	230	47		14.2
3 PzS 345	345	65		20.3
4 PzS 460	460	83		26.4
5 PzS 575	575	101		32.4
6 PzS 690	690	119		39.0
7 PzS 805	805	137		44.7
8 PzS 920	920	155		50.6
9 PzS 1035	1035	174		56.6
10 PzS 1150	1150	192		62.7

Type: 125 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b: 198	H1: 568	
			H2: 595	
		L		
2 PzS 250	250	47		15.0
3 PzS 375	375	65		21.2
4 PzS 500	500	83		27.4
5 PzS 625	625	101		33.9
6 PzS 750	750	119		40.3
7 PzS 875	875	137		46.5
8 PzS 1000	1000	155		53.1
9 PzS 1125	1125	174		59.4
10 PzS 1250	1250	192		66.0

Type: 140 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b: 198	H1: 688	
			H2: 715	
		l		
2 PzS 280	280	47		17.5
3 PzS 420	420	65		24.7
4 PzS 560	560	83		31.8
5 PzS 700	700	101		39.3
6 PzS 840	840	119		46.7
7 PzS 980	980	137		53.9
8 PzS 1120	1120	155		61.3
9 PzS 1260	1260	174		68.6
10 PzS 1400	1400	192		76.0

Type: 155 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b: 198	H1: 713	
			H2: 740	
			l	
2 PzS 310	310	47		18.9
3 PzS 465	465	65		26.7
4 PzS 620	620	83		34.6
5 PzS 775	775	101		42.6
6 PzS 930	930	119		50.5
7 PzS 1085	1085	137		58.5
8 PzS 1240	1240	155		66.4
9 PzS 1395	1395	174		74.4
10 PzS 1550	1550	192		82.4



Tractiebatterijen PzB

Type: 55 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b:	H1: 401	
		158	H2: 428	
		I		
2 PzB 110	110	45		7.9
3 PzB 165	165	61		11.0
4 PzB 220	220	77		14.0
5 PzB 275	275	93		17.1
6 PzB 330	330	109		20.1
7 PzB 385	385	125		23.2
8 PzB 440	440	141		26.2
9 PzB 495	495	157		29.2
10 PzB 550	550	173		32.3

Type: 65 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b:	H1: 457	
		158	H2: 484	
		I		
2 PzB 130	130	45		9.1
3 PzB 195	195	61		12.5
4 PzB 260	260	77		16.1
5 PzB 325	325	93		19.5
6 PzB 390	390	109		23.0
7 PzB 455	455	125		26.5
8 PzB 520	520	141		30.1
9 PzB 585	585	157		33.5
10 PzB 650	650	173		37.0

Type: 75 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b:	H1: 514	
		158	H2: 541	
		I		
2 PzB 150	150	45		10.3
3 PzB 225	225	61		14.2
4 PzB 300	300	77		18.2
5 PzB 375	375	93		22.2
6 PzB 450	450	109		26.2
7 PzB 525	525	125		30.2
8 PzB 600	600	141		34.2
9 PzB 675	675	157		38.2
10 PzB 750	750	173		42.2

Type: 85 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b:	H1: 570	
		158	H2: 597	
		I		
2 PzB 170	170	45		9.1
3 PzB 255	255	61		11.5
4 PzB 340	340	77		16.2
5 PzB 425	425	93		20.5
6 PzB 510	510	109		25.0
7 PzB 595	595	125		29.4
8 PzB 680	680	141		33.8
9 PzB 765	765	157		38.4
10 PzB 850	850	173		42.6

Type: 100 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b: 158	H1: 606	
			H2: 633	
			l	
2 PzB 200	200	45		12.3
3 PzB 300	300	61		16.8
4 PzB 400	400	77		21.5
5 PzB 500	500	93		26.1
6 PzB 600	600	109		30.8
7 PzB 700	700	125		35.4
8 PzB 800	800	141		40.1
9 PzB 900	900	157		44.5
10 PzB 1000	1000	173		48.9

Type: 105 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b: 158	H1: 686	
			H2: 713	
		l		
2 PzB 210	210	45		14.1
3 PzB 315	315	61		19.4
4 PzB 420	420	77		24.8
5 PzB 525	525	93		30.1
6 PzB 630	630	109		35.4
7 PzB 735	735	125		40.9
8 PzB 840	840	141		46.3
9 PzB 945	945	157		52.5
10 PzB 1050	1050	173		58.4



Tractiebatterijen PzV

Type: 55 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b:	H1: 341,5	
		198	H2: 371,5	
		I		
2 PzV 110	110	47	8.3	
3 PzV 165	165	65	11.5	
4 PzV 220	220	83	15.0	
5 PzV 275	275	101	18.5	
6 PzV 330	330	119	22.3	
7 PzV 385	385	137	24.8	
8 PzV 440	440	155	28.7	
9 PzV 495	495	173	31.9	
10 PzV 550	550	191	35.1	

Type: 70 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b: 198	H1: 404 H2: 434	
			I	
2 PzV 140	140	47		9.7
3 PzV 210	210	65		14.0
4 PzV 280	280	83		18.2
5 PzV 350	350	101		22.3
6 PzV 420	420	119		26.3
7 PzV 490	490	137		30.5
8 PzV 560	560	155		34.9
9 PzV 630	630	173		38.9
10 PzV 700	700	191		43.0

Type: 80 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b: 198	H1: 458,5	
			H2: 488,5	
			I	
2 PzV 160	160	47		11.1
3 PzV 240	240	65		15.9
4 PzV 320	320	83		20.5
5 PzV 400	400	101		25.6
6 PzV 480	480	119		30.1
7 PzV 560	560	137		34.5
8 PzV 640	640	155		39.0
9 PzV 720	720	173		43.8
10 PzV 800	800	191		48.4

Type: 100 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b:	H1: 544	
		198	H2: 584	
		I		
2 PzV 200	200	47		14,8
3 PzV 300	300	65		20,4
4 PzV 400	400	83		26,4
5 PzV 500	500	101		32,7
6 PzV 600	600	119		39,1
7 PzV 700	700	137		43,6
8 PzV 800	800	155		51,4
9 PzV 900	900	173		57,1
10 PzV 1000	1000	191		63,6

Tractiebatterijen PzvB

Type: 61 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b: 158	H1: 454	
			H2: 484	
		I		
2 PzVB 122	122	46		8.3
3 PzVB 183	183	62		11.9
4 PzVB 244	244	78		15.1
5 PzVB 305	305	94		18.5
6 PzVB 366	366	110		21.8
7 PzVB 427	427	126		25.3
8 PzVB 488	488	142		28.2
9 PzVB 549	549	158		32.0
10 PzVB 610	610	174		35.6
11 PzVB 671	671	190		39.1
12 PzVB 732	732	206		42.5

Type: 71 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting mm		Gewicht (KG)
		b: 158	H1: 515	
			h2: 545	
		I		
2 PzVB 142	142	46		9.8
3 PzVB 213	213	62		13.7
4 PzVB 284	284	78		17.6
5 PzVB 355	355	94		21.7
6 PzVB 426	426	110		25.5
7 PzVB 497	497	126		29.3
8 PzVB 568	568	142		33.4
9 PzVB 639	639	158		37.3
10 PzVB 710	710	174		41.5
11 PzVB 781	781	190		45.5
12 PzVB 852	852	206		49.5

Type: 85 Ah

Type	Nominale capaciteit Ah (C5)	maximale celafmeting		Gewicht (KG)
		mm		
		b: 158	H1: 610,5	
			H2: 640,5	
		I		
2 PzVB 170	170	46	11.4	
3 PzVB 255	255	62	15.9	
4 PzVB 340	340	78	20.7	
5 PzVB 425	425	94	25.3	
6 PzVB 510	510	110	29.6	
7 PzVB 595	595	126	34.4	
8 PzVB 680	680	142	39.3	
9 PzVB 765	765	158	43.5	
10 PzVB 850	850	174	48.7	
11 PzVB 935	935	190	53.2	
12 PzVB 1020	1020	206	57.5	

± 5% gewichtstolerantie
H1: Hoogte boven het deksel
H2: Totale hoogte inclusief connector en bout
Koppel: 23Nm

